

RINIK

Trennwände System NA 13 für Kindergärten

Feuchtraumgeeignet, besonders strapazierfähig und
hygienisch einwandfrei

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung im Trennwandbau



Die Anlage ist auch als Kinder-
garten-Ausführung (bandseitiger
Klemmschutz) erhältlich.



Höhe	140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit
Konstruktionsstärke	13 mm für Wände und Türen
Wandaufbau	HPL-Vollkern-Kunststoff-Kompaktplatten, Farbe nach Wahl, Wandanschlüsse mit Aluminium-Doppelwinkeln.
Türen	Türblätter gleiche Konstruktion wie die Wände, alle sichtbaren Kanten baliert, die Ecken im Radius von 24 mm abgerundet. Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch.
Beschläge	Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite, ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummidämpfer dient als Türanschlag. Optional sind Türanschlagplatten aus Aluminium lieferbar.
Stützfüße	Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminium-Abdeckrosette (auf Wunsch auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).
Farben und Oberflächen	Weiß, Grau und Anthrazit mit Kristallstruktur (Mini-Perl). Wandanschlusswinkel und Füße E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert, optional pulverbeschichtet in 6 Farben. Nylon-Ringgriffe in 6 Farben. Bei den Plattenfarben sind andere Farbtöne gegen Aufpreis lieferbar.



System für Kindergärten:
Spezielle Drückergarnituren verhindern das einquetschen der Finger.



Rink GmbH
Altenberger Strasse 53
35576 Wetzlar

Telefon: 06441 - 5571
Telefax: 06441 - 5994
E-Mail: info@trennwand-rink.de
URL: www.trennwand-rink.de